Независимые электронные конвертеры – DiscLine

Электронные безопасные конвертеры для низвольтных галогенных ламп накаливания 12 В
Корпус: теплостойкий поликарбонат
Частота сети: 50 - 60 Гц
Защита от обрыва вторичной цепи
Защита от короткого замыкания: электронное выключение с автоматическим перезапуском
Термовыключатель с автоматическим возвратом в исходное положение
Пригоден для встраивания в мебель и установки на воспламеняемую поверхность
Коэффициент мощности: 0,98
КПД: 95 %
Светорегулирование: с отсечкой фазы по заднему фронту
Первичный провод: 2x0,75 мм^2,
ПВХ-изоляция, длина: 100 +30 мм
Вторичный провод: 0,75 мм^2,
ПВХ-изоляция, длина: 150 мм
Вторичный провод: макс. 2 м
Класс защиты II
SELV
Степень защиты: IP20
Подавление радиопомех

A



B



Электронный конвертер									
Тип	**Номер для заказа**	Напряжение (В) пер. (±10 %)	втор.	Номинальный ток (А)	Диапазон мощ. (Вт)	Окружающая темпер. t_a (°C)	Температура корпуса t_c (°C)	Рисунок	Вес (г)
Габаритные размеры: Ø 53 x 22,2 мм									
EST 70/12.601	**186005**	230	11,5	0,30	20 - 70	- 20 до 35	макс. 75	A	70
Габаритные размеры: Ø 70x22,2 мм									
EST 105/12.602	**186007**	230	11,5	0,43	35 - 105	- 20 до 35	макс. 70	B	100