



Стандартные ПРА 4–13 Вт 230/240/220 В

Для люминесцентных ламп

Модель: 28 x 41 мм



Вакуумная пропитка полиэфирным компаундом

Безвинтовые контактные зажимы для

проводников: 0,5–1 мм²

Для автоматизированного электро монтажа

в светильнике: IDC контактные зажимы

для проводников H05V-U 0,5

tw 130

Класс защиты I

Лампа				ПРА									Конденсатор	
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Ток мА	Тип	№ заказа	Напряжение В, Гц	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Δt/Δtan. К	Энерго- эфф.к. *	СР μФ	Ток мА
230 В, 50 Гц														
4	T5 (T16)	G5	170	L 4/6/8.304	163683	230, 50	85	75	34	0,32	55/85	B2	2,0	40
2x4	T5 (T16)	G5	155	L 4/6/8.304	163683	230, 50	85	75	34	0,32	55/85	B1	2,0	50
6	T5 (T16)	G5	160	L 4/6/8.304	163683	230, 50	85	75	34	0,32	55/85	B1	2,0	50
2x6	T5 (T16)	G5	175	LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B1	2,0	65
8	T5 (T16)	G5	145	L 4/6/8.304	163683	230, 50	85	75	34	0,32	55/85	B1	2,0	60
2x8	T5 (T16)	G5	155	LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B1	2,0	85
13	T5 (T16)	G5	165	LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B1	2,0	80
240 В, 50 Гц														
4	T5 (T16)	G5	170	L 4/6/8.404	164326	240, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	40
2x4	T5 (T16)	G5	155	L 4/6/8.404	164326	240, 50	85	75	34	0,32	55/80	B1	2,0	50
6	T5 (T16)	G5	160	L 4/6/8.404	164326	240, 50	85	75	34	0,32	55/80	B1	2,0	50
2x6	T5 (T16)	G5	175	LN 13.413	164342	240, 50	85	75	34	0,32	60/90	B1	2,0	65
8	T5 (T16)	G5	145	L 4/6/8.404	164326	240, 50	85	75	34	0,32	55/80	B1	2,0	60
2x8	T5 (T16)	G5	155	LN 13.413	164342	240, 50	85	75	34	0,32	60/90	B1	2,0	85
13	T5 (T16)	G5	165	LN 13.413	164342	240, 50	85	75	34	0,32	60/90	B1	2,0	80
220 В, 60 Гц														
4	T5 (T16)	G5	170	L 4/6/8.218	532644	220, 60	85	75	34	0,32	60/80	–	2,0	40
2x4	T5 (T16)	G5	155	L 4/6/8.218	532644	220, 60	85	75	34	0,32	60/80	–	2,0	50
6	T5 (T16)	G5	160	L 4/6/8.218	532644	220, 60	85	75	34	0,32	60/80	–	2,0	50
2x6	T5 (T16)	G5	175	L 13.210	520992	220, 60	85	75	34	0,32	45/80	–	2,0	65
8	T5 (T16)	G5	145	L 4/6/8.218	532644	220, 60	85	75	34	0,32	60/80	–	2,0	60
2x8	T5 (T16)	G5	155	L 13.210	520992	220, 60	85	75	34	0,32	45/80	–	2,0	85
13	T5 (T16)	G5	165	L 13.210	520992	220, 60	85	75	34	0,32	45/80	–	2,0	80

* Энергоэффективность: EEL = B2 и EEL = B1, действует до 2017