



МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H
BDRAX 200-2K	93	14	199	283	246	33	28	182
BDRAX 200-4K	93	14	199	283	246	33	28	182
BDRAX 250-2K	93	15	248	333	286	36	29	233
BDRAX 250-4K	93	15	248	333	286	36	29	233
BDRAX 300-2K	93	13	296	386	336	39	30	282
BDRAX 300-4K	93	13	296	386	336	39	30	282
BDRAX 350-2K	95	2	353	420	408	46	36	338
BDRAX 350-4K	95	2	353	420	408	46	36	338

Размеры, мм.

МОДЕЛЬ	Напряжение	Частота	Мощность	Ток	Емкость конденсатора	Частота вращения	Производительность	Уровень шума	Температура перемещаемого воздуха (макс.)	Вес
	В	Гц	Вт	А	мкф	об/мин	м³/ч	дБ*	°С	
BDRAX 200-2K	230	50	70	0,35	2,5	2650	750	58	70	2
BDRAX 200-4K	230	50	44	0,25	1	1380	520	40	75	2
BDRAX 250-2K	230	50	100	0,46	4	2700	1720	68	60	2,5
BDRAX 250-4K	230	50	60	0,3	1,5	1417	870	53	45	2,5
BDRAX 300-2K	230	50	163	0,75	5	2550	2300	70	50	3,4
BDRAX 300-4K	230	50	60	0,3	2	1382	1700	60	60	3,4
BDRAX 350-2K	230	50	240	1	5	2250	3650	72	50	4,5
BDRAX 350-4K	230	50	78	0,36	3	1340	2800	61	40	4,5