



G/GZ4, G/GX5.3, G/GY6.35 патрон
 Корпус: керамика, крышка: слюда, T300
 номинальный режим: 10/24
 Многоточечные контакты: CuNiZn
 Проводники: Cu никелированная,
 многопроволочные 0,75мм²,
 PTFE-изоляция, длина: 140 мм
 Установочный кронштейн: PPS
 Вес: 11,2 г, упаковка: 1000 шт.
 Тип: 32760 внутренняя резьба: M8x1
Номер для заказа: 101278
 Тип: 32770 внутренняя резьба: M10x1
Номер для заказа: 101279





G4 Патроны, GZ4 Разъемы для ламп

Для низковольтных галогенных ламп накаливания

G4 патрон, GZ4 разъем для ламп
 Корпус: PPS, черный, T240
 Номинальный режим: 4/24, многоточечные
 контакты: CuNiZn
 Безвинтовые контактные зажимы для многопроволочных
 проводников с оконцевателем Ø 1,4 - 1,8 мм
 Возможность бокового присоединения провода
 Высота патрона: 16 мм
 Установочные отверстия для винтов M3
 Вес: 2,6 г, упаковка: 1000 шт., тип: 30449
Номер для заказа: 108891



G4 патрон, GZ4 разъем для ламп
 Корпус: PPS, черный, T240
 Номинальный режим: 4/24, многоточечные
 контакты: сталь
 Проводники: Cu оловянированная, много-
 проволочные 0,75 мм², Si-изоляция, длина: 140 мм
 Возможность бокового присоединения провода
 Высота патрона: 16 мм
 Установочные отверстия для винтов M3
 Вес: 5,7 г, упаковка: 1000 шт., тип: 30400
Номер для заказа: 530024



G4 патрон, GZ4 разъем для ламп
 Корпус: PPS, черный, T240
 Номинальный режим: 4/24, многоточечные
 контакты: CuNiZn
 Безвинтовые контактные зажимы для
 многопроволочных проводников
 с оконцевателем Ø 1,4 - 1,8 мм
 Высота патрона: 12,8 мм
 Установочные отверстия под винты M3
 Вес: 2,4 г, упаковка: 1000 шт., тип: 30455
Номер для заказа: 109756

