

# Патроны для ламп накаливания общего назначения и ретрофиты

Донышки

Материал: PA GF

Фасонное отверстие:  $\varnothing 10,5 \times 8,6$  мм

Установочные отверстия для винтов M4


Высота: 13,8 мм

Вес: 5,6/6 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 96148

**№ заказа: 109188** белый

**№ заказа: 109187** черный



1

2

Донышки

Материал: PA GF

Ниппельный ввод: M10x1


Высота: 17 мм

Вес: 9,8/10,1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83007

**№ заказа: 109052** белый

**№ заказа: 109039** черный



3

4

Донышки с заземляющим контактным зажимом

Материал: PA GF

Ниппельный ввод: M10x1


Высота: 17 мм

Вес: 10,7/11 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83035

**№ заказа: 109098** белый

**№ заказа: 109099** черный



5

6

Донышки

Материал: PA GF

Внутренняя резьба: M10x1

Защита от прокручивания: внешняя


Высота: 17 мм

Вес: 6,7/7 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 96147

**№ заказа: 109195** белый

**№ заказа: 109196** черный



7

8

Донышки

Материал: PA GF

Внутренняя резьба: M10x1

Защита от прокручивания: внешняя

Со стопорным винтом


Высота: 17 мм

Вес: 7,1/7,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83293

**№ заказа: 109087** белый

**№ заказа: 109074** черный



9

10