

Конденсаторы параллельной компенсации 250 В, 50/60 Гц

Конденсаторы тип А

Корпус: пластмассовый, белый или алюминиевый

Крепление: шток с внешней резьбой

с гайкой и шайбой

Стойкость к разряду

Опционально: термовыключатель,

Общеввропейский патент

По запросу другие емкости, контактные зажимы, установочные опции, материалы корпуса, с тепловым предохранителем, а так же в исполнении с IDC контактными зажимами для автоматизированного электромонтажа светильника.



№ заказа	Емкость мкФ	Диапазон температур °С	Ø [D] мм	Длина мм	Шток с резьбой/ длина (мм)	Двойные базисные контакт-зажимы	Вес г	Упаковка шт.
Пластмассовый корпус								
500296	2,0	-40 до 85	25	57	M8x10	0,5-1 мм ²	22	530
500299	2,5	-40 до 85	25	57	M8x10	0,5-1 мм ²	22	530
500300	3,0	-40 до 85	25	57	M8x10	0,5-1 мм ²	22	530
500301	3,5	-40 до 85	25	57	M8x10	0,5-1 мм ²	22	530
500302	4,0	-40 до 85	25	70	M8x10	0,5-1 мм ²	29	450
500303	4,5	-40 до 85	25	70	M8x10	0,5-1 мм ²	29	450
500304	5,0	-40 до 85	25	70	M8x10	0,5-1 мм ²	29	450
500305	6,0	-40 до 85	25	70	M8x10	0,5-1 мм ²	29	450
506495	7,0	-40 до 85	30	70	M8x10	0,5-1 мм ²	35	320
502783	8,0	-40 до 85	30	70	M8x10	0,5-1 мм ²	35	320
504351	9,0	-40 до 85	30	70	M8x10	0,5-1 мм ²	35	320
508667	10,0	-40 до 85	30	70	M8x10	0,5-1 мм ²	39	320
506366	12,0	-40 до 85	30	94	M8x10	0,5-1 мм ²	43	260
508468	15,0	-40 до 85	30	94	M8x10	0,5-1 мм ²	43	260
508668	16,0	-40 до 85	30	94	M8x10	0,5-1 мм ²	48	260
500315	18,0	-40 до 85	35	94	M8x10	0,5-1,5 мм ²	55	190
500316	20,0	-40 до 85	35	94	M8x10	0,5-1,5 мм ²	62	190
500317	25,0	-40 до 85	40	94	M8x10	0,5-1,5 мм ²	66	80
500318	30,0	-40 до 85	40	94	M8x10	0,5-1,5 мм ²	72	100
Алюминиевый корпус								
500319	32,0	-40 до 85	35	135	M8x10	0,5-1,5 мм ²	70	50
500320	35,0	-40 до 85	40	135	M8x10	0,5-1,5 мм ²	135	36
500321	40,0	-40 до 85	40	135	M8x10	0,5-1,5 мм ²	139	36
536406	45,0	-40 до 85	40	135	M8x10	0,5-1,5 мм ²	139	36
500322	50,0	-40 до 85	45	135	M8x10	0,5-1,5 мм ²	154	32
500323	55,0	-40 до 85	45	135	M8x10	0,5-1,5 мм ²	159	32