

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>ML-808</b>
<b>Описание</b>	<b>ML-808</b> взрывозащищённый аккумуляторный ручной фонарь <b>ML-808 EM</b> взрывозащищённый аккумуляторный фонарь с функцией аварийного освещения
<b>Сертификаты</b>	Сертификат № TC RU C-FI.AA87.B.01248 НАНИО ЦСВЭ
<b>Классификация</b>	1 Ex ib op is IIC T4 Gb X Ex ib op is IIIC T135°C Db X
<b>Взрывоопасные зоны</b>	Газ: 1 и 2 Пыль: 21 и 22
<b>Температурный класс</b>	Газ: T4 Пыль: 135°C
<b>Температура окружающей среды</b>	-20°C.... +40°C
<b>Источник света</b>	1 мощный светодиод Cree, срок службы 50 000 ч
<b>Световой поток</b>	Полная мощность 100 лм Неполная мощность 25 лм
<b>Время непрерывной работы</b>	Полная мощность 4 ч 30 мин Неполная мощность 15 ч
<b>Тип луча</b>	Пятно
<b>Линза</b>	Закаленное стекло 41,5 мм x 3,2 мм
<b>Корпус</b>	Антистатический ударопрочный полипропилен, алюминий
<b>Класс защиты от внешних воздействий</b>	IP 65
<b>Источник питания</b>	Никель-металлогидридная (NiMH) аккумуляторная батарея 6 В
<b>Вес</b>	0,4 кг
<b>Размеры</b>	54 мм x 63 мм x 120 мм
<b>Время зарядки</b>	2 ч 30 мин
<b>Другие параметры</b>	Индикатор состояния заряда аккумуляторной батареи Защита от глубокого разряда Предупреждение о низком уровне заряда Функция аварийного освещения в модели EM Стальная клипса для крепления на одежде Наручный ремень
<b>Зарядные устройства</b>	<b>MICA MLC</b> индивидуальное зарядное устройство, 12-24 В, постоянный ток

