

PGJ5 патроны

Для газоразрядных ламп с цоколем PGJ5

Номинальный режим: 2/300/2,5 кВ

Установочные отверстия для витов М3

PGJ5 Патроны с крышками

Корпус: керамика, крышка: LCP, T270

Проводники: Cu никелированная, многопроволочные


жилы 0,75 мм², двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм

Вес: 9,2 г, упаковка: 100 шт.

Тип: 34105/34106

№ заказа: 534080 боковой вывод проводов

№ заказа: 534081 центральный вывод проводов



PGJ5 Патроны с крышками

Пригодны для светильников класса защиты II

Корпус: керамика, крышка: LCP, T270

Проводники: Cu никелированная, многопроволочные



жилы 0,75 мм², двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм

Вес: 10,6 г, упаковка: 100 шт.

Тип: 34110/34111

№ заказа: 534016 боковой вывод проводов

№ заказа: 534017 центральный вывод проводов



PGJ5 Патрон с крышкой

Пригоден для светильников класса защиты II

Корпус: керамика, крышка: LCP, T270

Проводники: Cu никелированная, многопроволочные

жилы 0,75 мм², двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм

Расположение установочных отверстий и фокуса лампы


то же, что и у GU6.5 патрона 34520, легкая

взаимозаменяемость двух видов ламп.

Вес: 11,5 г, упаковка: 100 шт.

Тип: 34120

№ заказа: 534979



PGJ5 Патроны с крышками

Пригодны для светильников класса защиты II

Корпус: керамика, крышка: слюда, T270

Проводники: Cu никелированная, многопроволочные


жилы 0,75 мм², двойная PTFE-изоляция, длина: 250 мм

Вес: 10,8 г, упаковка: 100 шт.

Тип: 34150/34151

№ заказа: 536428 боковой вывод проводов

№ заказа: 536429 центральный вывод проводов



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10