

Компактные блоки питания со стабилизацией тока (single)

Блоки питания с фиксированным значением выходного тока.

Напряжение и частота питания: 220 - 240 В $\pm 10\%$, 50 - 60 Гц
100 - 240 В $\pm 10\%$ (186916, 186917, 186918, 186919, 186920)
120 - 277 В $\pm 10\%$ (187260)

Безвинтовые контактные зажимы

Пригодны для независимой работы (кроме 186519)

Защита от импульсных перенапряжений:
от 0,5 до 1 кВ (между L и N)

Защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева

Защита от режима холостого хода

Степень защиты: IP20

Класс защиты: II



БЛОКИ ПИТАНИЯ



Выход. ток DC (mA)	Мощность макс., (Вт)	Выход. напр. DC (В)	Корпус	Размеры, мм	№ заказа	Тип
150	6,0	28 - 42	K88	Ø 42 x 22	187108	ECXe 150.471
200	8,0	28 - 42	K88	Ø 42 x 22	187109	ECXe 200.472
250	10,0	27 - 38	K33.4	97x43x25	186922	ECXe 250.378
	12,0	28 - 42	K88	Ø 42 x 22	187110	ECXe 250.473
300	12,0	27 - 38	K33.4	97x43x25	186923	ECXe 300.379
	12,0	28 - 42	K88	Ø 42 x 22	187111	ECXe 300.474
350	8,8	3 - 25	K29	65x31x22	186519*	ECXe 350.192
	12,6	8,4 - 36	K52	123x45x19	186341	ECXe 350.078
	14,0	2 - 38	K93	150x43x25	187260**	ECXe 350.586
	14,0	27 - 38	K33.4	97x43x25	186924	ECXe 350.380
	15,0	28 - 42	K88	Ø 42 x 22	187112	ECXe 350.475
	16,0	23 - 46	K52	123x45x19	186917	ECXe 350.318
400	20,0	18 - 57	K52	123x45x19	186431	ECXe 350.142
	16,0	30 - 40,6	K33.4	97x43x25	186935	ECXe 400.390
	18,0	30 - 40,6	K33.4	97x43x25	186936	ECXe 450.391
500	15,0	8 - 30	K52	123x45x19	186349	ECXe 500.082
	21,0	21 - 42	K51.2	115x45x29	186918	ECXe 500.319
	21,0	30 - 40,6	K33.4	97x43x25	186925	ECXe 500.381
	25,0	28 - 42	K89	Ø 55 x 26	187113	ECXe 500.476
550	22,0	30 - 40	K33.4	97x43x25	186937	ECXe 550.392
600	24,0	30 - 40	K33.4	97x43x25	186926	ECXe 550.382
	25,0	28 - 42	K89	Ø 55 x 26	187114	ECXe 600.477
650	26,0	30 - 40	K33.4	97x43x25	186938	ECXe 550.393
700	9,0	5 - 13	K52	123x45x19	186916	ECXe 700.315
	20,3	8 - 29	K52	123x45x19	186350	ECXe 700.083
	21,0	10 - 29	K51.2	115x45x29	186919	ECXe 700.321
	25,2	22 - 36	K54	166x52x24	186353	ECXe 700.086
	28,0	30 - 40	K33.4	97x43x25	186927	ECXe 700.383
	30,0	21 - 43	K27	105x68x32	186920	ECXe 700.323
	32,0	28 - 42	K90	Ø 65 x 28	187115	ECXe 600.478
60,0	43 - 86	K55	171x41x32	186548	ECXe 700.206	
750	30,0	30 - 40	K33.4	97x43x25	186939	ECXe 750.394
800	32,0	30 - 40	K33.4	97x43x25	186928	ECXe 800.384
850	34,0	30 - 40	K33.4	97x43x25	186940	ECXe 850.395
900	36,0	30 - 40	K33.4	97x43x25	186929	ECXe 900.385
950	38,0	31 - 40	K33.4	97x43x25	186941	ECXe 950.396
1050	42,0	31 - 40	K33.4	97x43x25	186930	ECXe 1050.386
	44,0	21 - 42	K27	105x68x32	186921*	ECXe 1050.324
	47,0	27 - 45	K55	171x41x32	186502	ECXe 1050.183
	60,0	40 - 58	K55	171x41x32	186522	ECXe 1050.183

Допуск значения мощности, напряжения составляет $\pm 10\%$

*Пригодны для систем аварийного освещения согласно EN 50172 (AC/DC)

** Соответствие IEC 60335 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность"



Фиксатор кабеля для K33.4

Применяется при независимой работе

Содержит два фиксатора и винты

№ заказа: 186942