

# Патроны для галогенных ламп накаливания

G4 патрон, устанавливаемый в трубу

С встроенным фиксатором для  
тефлонового проводника

Корпус: PPS, черный, T200

Номинальный режим: 2/24

Многоточечные контакты: CuNiZn


Проводники: Cu оловянирование, много-  
проволочные 0,61 мм<sup>2</sup>, FEP-изоляция  
коричневая/синяя, длина: 140 мм

Вставная фиксация

Вес: 8,1 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 30470

**№ заказа: 520865**



G4 патрон

Корпус: PPS, черный, T240

Номинальный режим: 4/24

Многоточечные контакты: сталь


Проводники: Cu оловянирование, много-  
проволочные 0,75 мм<sup>2</sup>, Si-изоляция, длина: 140 мм

Для насадки на лампу

Вес: 4,7 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 34000

**№ заказа: 507105**



## Патроны с отдельными пружинными держателями для GU4 ламп

Для низковольтных галогенных ламп накаливания

G/GZ4, G/GX5.3, G/GY6.35 патрон

Корпус: LCP, натурального цвета, T270

Номинальный режим: 8/24 (для G4/GZ4 ламп: 4/24)

Многоточечные контакты: CuNiZn

Безвинтовые контактные зажимы для многопро-  
волочных проводников с оконцевателем Ø 1,4-1,8 мм


Установочные отверстия для винтов M3

Для защитного колпачка (см. стр. 304)

Вес: 2,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 33300

**№ заказа: 109547**



G/GZ4, G/GX5.3, G/GY6.35 патрон

Корпус: стеатит, T270

Номинальный режим: 8/24 (для G4/GZ4 ламп: 4/24)

Многоточечные контакты: CuNiZn

Безвинтовые контактные зажимы для многопро-  
волочных проводников с оконцевателем Ø 1,4-1,8 мм

Установочные отверстия для винтов M4

Вес: 3,4 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 32210

**№ заказа: 543530**

